



Anwendung bei Vollautomaten mit Reinigungsprogramm

1. Beachten Sie immer die *Gebrauchsanweisung* des Herstellers.

Anwendung für Vollautomaten mit Pulverfach

1. Legen Sie die Tablette in das Pulverfach für die zweite Kaffeesorte und stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
2. Drücken Sie die Pulverkaffee-Taste und starten Sie den Kaffeebrühvorgang.
3. Wenn etwa eine halbe Tasse Wasser durchgelaufen ist, schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter für etwa 5 Minuten aus, damit das Lösungsmittel einwirken kann.
4. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein, um den Zyklus zu beenden. Wiederholen Sie den Vorgang mindestens 3 Mal. Spülen Sie anschließend die Kaffeeteile mit sauberem Wasser ab.
5. Bevor Sie das Gerät wieder benutzen, machen Sie zwei Tassen Kaffee.
6. Um die Tropfschale zu reinigen, geben Sie eine Tablette hinein und füllen Sie die Tropfschale zu 2/3 mit heißem Wasser.
7. Lassen Sie das Reinigungsmittel etwa 30 Minuten lang einwirken und spülen Sie die Tropfschale gründlich aus.
8. Nun gibt es keine Kaffeeablagerungen mehr in Ihrem Gerät.

Anwendung bei Geräten ohne Pulverfach

1. Geben Sie eine Tablette in eine Tasse und füllen Sie diese mit heißem Wasser.
2. Nehmen Sie die Kaffeeteile heraus und reinigen Sie die Filter sowie den Auslauf mit der Lösung.
3. Verwenden Sie dazu am besten einen Schwamm oder eine Bürste.
4. Lassen Sie die Lösung mindestens fünf Minuten einwirken und wiederholen Sie den Vorgang mindestens dreimal.
5. Spülen Sie die Kaffeeteile anschließend gut mit sauberem Wasser ab und setzen Sie sie wieder ein.
6. Zur Reinigung der Tropfschale geben Sie eine Tablette hinein und füllen die Tropfschale zu 2/3 mit heißem Wasser.
7. Lassen Sie das Reinigungsmittel etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie die Abtropfschale gut aus. Nun gibt es keine Kaffeeablagerungen mehr in Ihrem Gerät.

Anwendung bei Geräten mit Filterhalter

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und lassen Sie es abkühlen.
2. Es besteht sonst Verbrühungsgefahr.
3. Schrauben Sie den Filter von der Oberseite der Kaffeemaschinenteile ab und legen Sie ihn zusammen mit den Filtern aus Ihrem Filterhalter in eine Schüssel.
4. Legen Sie eine Tablette hinein und füllen Sie sie mit warmem Wasser.
5. Lassen Sie die Lösung etwa 30 Minuten lang einwirken und spülen Sie die Filter mit klarem Wasser ab.

6. Es gibt nun keine Kaffeeablagerungen mehr in den Filtern. Schrauben Sie den Filter der Kaffeemaschine wieder zu.
7. Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, bereiten Sie eine Tasse Kaffee zu und gießen Sie sie weg.

Anwendung für Thermoskannen und Kaffeekannen.

1. Eine Tablette in die Thermoskanne oder Kaffeekanne geben, 2/3 mit warmem Wasser füllen.
2. Etwa 30 Minuten einwirken lassen.
3. Dann vorsichtig abspülen.