



CUBE LINE

C432

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	CUBE LINE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x710h

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **CUBE**-Linie. Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die CUBE-Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerefreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Das Modell **C432**, das sowohl in der Ausführung mit rundem als auch mit viereckigem Korb verfügbar ist, ist die optimale Lösung zum Spülen von Tassen, Gläsern, Untertellern und Tellern (mit dem dafür vorgesehenen Korb) bei einer Durchgangsbreite von 295 mm und einem einzigen Standardzyklus von 120 Sekunden Dauer in der UP-Version.

Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarne** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um **Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern**. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	CUBE LINE C432
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	470x535x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	30
H maximal Glas	285mm
max. Ø Teller	305mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 3,2lt
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
ACCESSORI	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Installierte Ablasspumpe 40 W	●
Umkehrosmose-System	-
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm	●
Display ADVANCE	●

● Optional installierbar, ▢ Optional nicht installierbar

C432

