



CUBE LINE

C537T

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	CUBE LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **CUBE**-Linie. Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die CUBE-Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Mit dem Geschirrspüler **C537T** können dank der mitgelieferten Körbe bei jedem Spülgang sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller mit Ø max 395 mm mit einem einzigen Standardzyklus von 120 Sekunden in der UP-Version gespült werden. Die Maschine erreicht eine Höchstproduktivität von 30 Körben/Std. (540 Teller/Std.).

Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarme** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um **Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern**. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	CUBE LINE C537T
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	30
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (Special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 24lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
ACCESSORI	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Installierte Ablasspumpe 40 W	●
Bausatz doppelwandige Schall-/Wärmeisolierung und obere Abdeckung	●
Bausatz Edelstahlfilter Wanne für Geschirrspülmaschine Korb 500x500	●
Umkehrosmose-System	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm	●
Display ADVANCE	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

C537T

